

EMS

BOX DI COMUNICAZIONE INTELLIGENTE



eManager-C1 Pro



Integrazione di controllori EMS, switch ethernet e contatori intelligenti



Connessione Bluetooth/4G/Ethernet/RS485 diversificata

10

Comunicazione e monitoraggio fino a 10 inverter



Funzionamento e manutenzione del monitoraggio locale e remoto, 24 ore di monitoraggio in tempo reale illimitato



Collaborazione lato cloud per ottenere il funzionamento a distanza

IP65

Protezione IP65 dal design compatto

MODELLO	eManager-C1 Pro
Parametri generali	
Applicazione	Progetti commerciali e industriali
Comunicazione	Bluetooth/4G/Ethernet/RS485
Intervallo di raccolta dati [Min]	1~30 [Opzionale], 5 [Standard]
Metodo di aggiornamento del firmware	Ethernet/USB/Remoto
Metodo di accesso ai dati	Web/APP/web locale
Parametri elettrici	
Tensione di ingresso	176~480Vac
Frequenza in ingresso [Hz]	50/60
Potenza max. [W]	50
Dati generali	
Intervallo di temperatura di esercizio [°C]	-25~60
Umidità ambientale	5%-95% (senza condensazione)
Dimensioni [A*L*P] [mm]	300*400*170
Peso [kg]	7.5
Protezione dell'ingresso	IP65
Montaggio	Montaggio a parete
Materiale della scatola	PC
Informazioni per l'ordine	
eManager-C1 Pro	Il box di comunicazione intelligente eManager-C1 Pro comprende i controllori EMS eManager-C1, lo switch ethernet (opzionale) e i contatori intelligenti (opzionale).