

Growatt ShineLink-X



Datalogger di monitoraggio wireless con installazione più flessibile, adatto per applicazioni in cui il passaggio dei cavi è non desiderato o complicato.

- Semplice installazione senza cavo.
- Indirizzo IP automatico, plug and play.
- Ampia copertura sino a 120 mt di raggio.
- Supporta molteplici inverters, sino a 3.
- Memoria interna sino a 1 mese di dati memorizzabili.
- Monitoraggio e manutenzione online.

Datasheet

Codice Growatt Codice di acquisto		ShineLink-X SHINELINKX
Interfaccia di comunicazione		
Rf433	SI	
Rf433 (In campo libero)	Sino a 120 m	
Rf433 (Con due pareti interposte)	20 m	
Alimentazione elettrica		
Consumo	<2W standby, <5W di picco	
Tensione di alimentazione AC	196V~250V	
Frequenza alimentazione AC	50/60Hz	
Specifiche generali		
Dimensioni (L/P/A) in mm	105/85/26	
Peso	< 1kg	
Opzioni di installazione	Da tavolo / montaggio a parete	
Grado di protezione ambientale	IP30	
Display di stato	LED	
Range temperatura ambiente	- 25°C ~ +60°C	
Umidità	0-95% (senza condensa)	
Caratteristiche		
Interfaccia utente grafica	Android/iOS APP	
Aggiornamento firmware remoto	SI	
Max. numero di dispositivi monitorabili	3(RF433)	
Certificati		CE